

## COLLECTION CLASSIC

### GAMME TRADITION – HORIZONTAL

*Parquet massif 3 plis croisés*

<b>Dimension:</b>	15 x 150 x 1920 mm
<b>Finition:</b>	Application en usine d'un vernis UV ou huile WOCA®* Aspect mat
<b>Chanfrein:</b>	GO2
<b>Pose:</b>	Parquet cloué: Non Parquet collé: Oui Parquet flottant: Oui Sol chauffant: Oui Pose en salle de bains: Oui si verni et collé
<b>Couche d'usure:</b>	5 mm
<b>Boîte :</b>	Contenu: 8 lames/boîte (2,31 m²) Poids: 25,15 kg
<b>Entretien :</b>	voir fiche d'entretien

DURETÉ BRINELL	43 N/mm <sup>2</sup> - norme EN 1534 (Rapport CTIB 5229/2)
COEFFICIENT DE CONTRACTION	0,14% par % de variation d'humidité
TAUX D'HUMIDITÉ	10% à 20 °C et 65% d'humidité relative 8% à 20 °C et 50% d'humidité relative
DENSITÉ	740 kg/m <sup>3</sup>
NORME INCENDIE	CFLS1 si pose collée
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	0,04 mg/ m²h - norme EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2)
RÉSISTANCE THERMIQUE	0,072 m²·K/W - norme EN 12664 (Rapport CTIB 5229/2)
TAUX DE PCP	dessous de la limite de détection (Rapport CTIB 5229/2)
VOC FREE	dessous de la limite de détection – norme EN 15052

**Coloris disponibles:** Caramel, Naturel

*\*Uniquement en caramel*

**N'oubliez pas les accessoires !**

