



OLEASOL PARQUETS

Huile dure en phase aqueuse qui protège les supports sans les dénaturer.

01 DESTINATION

En intérieur Oléasol Parquets BIOROX peut s'appliquer sur tous les bois d'œuvre et d'ébénisterie tels que poutre, parquet, porte, huisserie, lambris, mais aussi sur paillasse de cuisine ou salle de bain.

Sur supports neufs, dépolir légèrement et dépoussiérer avant application. Sur supports déjà traités, lessiver si nécessaire, rincer soigneusement et poncer à grain très fin légèrement. Ne pas utiliser de paille de fer ni toile émeri ou similaire.

02 COMPOSITION

Liant et épaississants d'origine biosourcée, siccatifs à base de fer, eau.

03 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : existe en incolore, teinte possible.
Velouté, hydrofuge, oléofuge et anti tâches.
Faible odeur.
Densité : 1,02+/- 0,02.
Rendement : environ 10 à 15 m²/L.

04 MODE EMPLOI

Prêt à l'emploi.

Appliquer en couches fines jusqu'à saturation du support. Lorsque le produit ne pénètre plus et que l'excédent du produit reste en surface, essuyer une dernière fois le surplus d'huile et laisser sécher.

Le nombre de couches à appliquer est en fonction de la porosité du support et de l'aspect visuel désiré, à savoir, mat, soyeux ou satin.

Le matériel d'application doit toujours être propre et sec. Ne pas dépasser 150 microns par couche, avec minimum de 50 microns.

Application entre 10°C et 35°C (température de la peinture, de l'air ambiant et du support). Toujours appliquer par temps sec : hygrométrie < 65%.

Nous conseillons de laisser durcir le produit pendant plusieurs jours avant de le mettre à l'épreuve.

05 STOCKAGE

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement et à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.
Nettoyage des outils à l'eau claire.

06 CONDITIONNEMENTS

1L.	2,5L.
5L.	15L.

07 PRÉCAUTIONS D'USAGE

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PRODIROX-FRANCE SAS

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 – N°TVA : FR96 399 787 274

Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes – ZAC DE SERRES – 31410 Capens – Tél : 05 61 87 37 48

www.prodirox.com