



# DGRAISS 3000

Nettoyant dégraissant surpuissant non moussant, sans classe de danger.



## 01 DESTINATION

Excellente alternative aux lessives traditionnelles sans classe de danger. Dgrais3000 BIOROX peut être utilisé aussi bien par le peintre pour nettoyer et dégraisser les murs avant remise en peinture, les façades, les sols... que les administrations, les crèches, les écoles, les hôpitaux, les garages, les particuliers...

## 02 COMPOSITION

Agents de surfaces non ionique, anionique, hydrotope séquestrant d'origine végétale et eau.

## 03 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Non moussant.  
pH : 10.  
Rendement : environ 5m<sup>2</sup>/L.

## 04 MODE EMPLOI

Prêt à l'emploi.  
Dgrais3000 d'applique en pulvérisation, trempage ou fontaine de dégraissage.  
Pulvériser généreusement sur la surface à nettoyer.  
Laisser agir entre cinq et dix minutes et rincer.

## 05 STOCKAGE

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.  
Nettoyage des outils à l'eau claire.

## 06 CONDITIONNEMENTS

1L.  
5L.  
20L.

## 07 PRÉCAUTIONS D'USAGE

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.