

FICHE TECHNIQUE

CIRE CARNAUBEX

DOMAINES D'UTILISATION :

Décoration intérieure, pour surfaces murales.

CARACTÉRISTIQUES :

Cire dure prête à l'emploi, satinée ou brillante, hydrofuge, en pâte ou en gel.

SUPPORTS :

Badigeon, stuc, tadelact, bois, pierre, enduit à l'argile, peintures à l'eau.

APPLICATION :

Il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grande surface.

- **Cire en pâte :**

Etaler en couche mince au chiffon ou au plateau.

- **Cire en gel :**

Appliquer en couche mince au pinceau, au tampon, au pistolet, etc.

ASPECT DE FINITION :

- **Satiné :**

Laisser simplement sécher.

- **Brillant :**

Après séchage, lustrer avec un chiffon de laine, une peau de mouton ou un triangle plastique.

RENDEMENT :

Environ 5 m² par litre sur support moyennement absorbant.

DILUTION ET NETTOYAGE :

Au white spirit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

La **Cire Carnaubex** contient du white spirit, un produit INFLAMMABLE. Il est recommandé de travailler dans un endroit aéré.

CONSERVATION :

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais, à l'écart de toute source d'ignition.