



# FIBRA NATUR

## Laine



### FEUTRE PURE LAINE DE SOUS-COUCHE

#### **Utilisations :**

Rupture des ponts phoniques sous planchers, cloisons, etc.

Peut convenir pour l'isolation d'habitat provisoire ou mobile (selon épaisseur).

#### **Propriétés :**

Excellente rupture des ponts phoniques.

Non irritant. Recyclable. Très stable dans le temps.

#### **Mise en œuvre :**

Découpe aisée avec des ciseaux.

#### **Stockage :**

Stocker au sec.

#### **Données Techniques :**

Composition	100 % laine
Traitement	antimite Konservan P10
Longueur x Largeur (m)	15 x 1
Epaisseur (mm)	5
Masse surfacique (g/m <sup>2</sup> )	450
Conductivité thermique $\lambda$ (W/m°C)	0,045
Résistance thermique R (m <sup>2</sup> °C/W)	0.11
Perméabilité à la vapeur d'eau $\mu$	1 à 2
Point éclair (°C)	560
Capacité hygroscopique	jusqu'à 33 % de son poids
Conditionnement	palette de 12 rouleaux
Références	FLBB450-1R

*Ces informations sont données à titre indicatif, ces produits n'étant soumis à aucune norme actuellement.*

E079b

Octobre 2014



Fibranatur est une marque de Sotextho

**Sotextho**  
INNOVATION

Avenue du Moulin BP 2 81240 SAINT AMANS VALTORET